

INFORMACIÓN TÉCNICA

BOQUILLA BRICOL

LA BOQUILLA BRICOL ESTA ELABORA A BASE CEMENTO CON AGREGADOS Y ADITIVOS QUÍMICOS LÁTEX E HIDRÓFUGOS PARA BRINDAR UNA MAYOR DURABILIDAD, NO SON TÓXICOS, NO MANCHAN Y SE PUEDEN LIMPIAR FÁCILMENTE CON AGUA, FABRICADOS CON INSUMOS DE MAS ALTA CALIDAD.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

VARIEDAD DE COLORES	INTERIOR Y EXTERIOR
DURABILIDAD	PRECIO ACCESIBLE
NO MANCHAN	ALTA RESISTENCIA
FACIL DE LIMPIAR	PRESENTA BUENA FLUIDEZ Y PENETRACION SOBRE LAS JUNTAS
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO	Empaque original sellado, sobre estibas y en sitio resguardado de la humedad retirado de la pared
COLORES	Marfil-Blanco-Gris-Tabaco y negro
PRESENTACION	Caja X 2 Kilogramos

USO

Para emboquillar juntas de 1 a 5 mm entre revestimientos de baldosas cerámicas y de porcelanato, concreto arquitectónico, o piedras naturales; instalados en áreas internas-externas en pisos y paredes.

MODO DE INSTALAR

Mezclar **boquilla Brico** en proporción de 3 partes de producto por 1 parte de agua manualmente hasta obtener una mezcla sin grumos y homogénea. Deje reposar de 4 a 5 minutos remezclado suavemente, aplique **Brico boquilla** de forma diagonal a las juntas, con una espátula plástica o de caucho y Finalmente limpie la superficie 20 minutos después con una espuma humedad, La superficie emboquillada se puede usar

después de 24 horas y se recomienda lavar después de 8 días.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UNA BUENA INSTALACIÓN

- La superficie a instalar debe estar libre de polvo, grasa, aceite o cualquier sustancia que impida su funcionalidad idónea.
- el soporte aplicar debe de estar firme solido resistente.
- No mezcle la Brico **boquilla** con otros productos.
- Las herramientas a utilizar deben estar limpias.
- Mezcle y limpie con agua limpia.

BRICOL SAS, Carrera 3 Número
26-71 Barrio Claret Ibagué-
Tolima
Tel 5161127 – 311 253 4229
Bricolsas@gmail.com